

ZOOMLION

NOUVEAU

CHARIOT TÉLESCOPIQUE

ZTH2506/ZTH3507/ZTH3513



CARACTÉRISTIQUES

Équipement de série

- ▶ Klaxon
- ▶ Avertisseur de recul
- ▶ Gyrophare
- ▶ Commande proportionnelle
- ▶ Arrêt d'urgence
- ▶ Phare de travail
- ▶ Écran couleur 10.1 pouces
- ▶ Mise à niveau automatique des fourches
- ▶ Mise à niveau du châssis par stabilisateurs
- ▶ Souplesse (version hydrostatique)
- ▶ Système RAS
- ▶ Chauffage et climatisation cabine
- ▶ Diagnostic défauts
- ▶ Port USB
- ▶ Bluetooth
- ▶ Radio
- ▶ Ventilateur refroidissement à 2 sens de ventilation
- ▶ Alimentation auxiliaire
- ▶ Système de contrôle ouverture de la porte
- ▶ Système de contrôle présence personne sur le siège

LES POINTS FORTS

- ▶ Châssis avec d'excellentes performances au niveau conduite et une très bonne capacité tout-terrain
- ▶ 4 roues motrices, essieux avec différentiel améliorant la traction
- ▶ Système d'extension entraîné par un cylindre hydraulique pour un mouvement en douceur, une forte capacité et un large environnement de fonctionnement.
- ▶ Écran interactif de 10.1 pouces avec affichage des informations, alarmes et média.
- ▶ Divers accessoires peuvent être installés suivant les besoins, comme des fourches flottantes, godet, flèche

Option

- ▶ Coupleurs hydrauliques à connexions rapide
- ▶ Caméra de recul
- ▶ Projection d'écran à distance
- ▶ Cliquer pour retirer
- ▶ Action sur les axes XY
- ▶ Mémoire de position
- ▶ Télécommande
- ▶ Paquet de démarrage à froid
- ▶ Mode ECO

Accessoires à option

- ▶ Fourches flottantes
- ▶ Godet
- ▶ Fourches
- ▶ Godet à grappin
- ▶ Flèche de grue (avec treuil)
- ▶ Plate-forme nacelle
- ▶ Treuil hydraulique
- ▶ Crochet simple
- ▶ Ventouse

NOUS CONTACTER AVEC ZOOMLION GREEN



Phone: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971
E-mail: awp@zoomlion.com

Add: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com


DONNÉES TECHNIQUES DES CHARIOTS TÉLESCOPIQUES DIESEL TYP ZTH2506/ZTH3507/ZTH3513

Conforme aux normes CE


Modèles	ZTH2506	ZTH3507	ZTH3513
Dimensions			
A Longueur totale	4.01m	4.79m	5.84m
B Largeur totale	1.83m	2.25m	2.28m
C Hauteur totale	1.95m	2.49m	2.55m
F Empattement	2.35m	2.98m	3.07m
G Garde au sol min.	0.3m	0.44m	0.42m
Performances			
Capacité nominale	2500kg	3500kg	3500kg
Hauteur de levage max.	6.1m	7m	12.7m
Capacité de levage à hauteur maximale	2000kg	3500kg	3500kg
Portée max. vers l'avant	3.5m	3.91m	8.73m
Capacité de levage à portée maximale	800kg	1200kg	1000kg
Poids	5000kg	7290kg	9880kg
Traction maximale	73.25kN	76kN	82kN
Angle de mise à niveau du châssis	/	/	±10°
Rayon de braquage- extérieur	3.38m	3.86m	3.8m
Puissance			
Moteur	KUBOTA V3307-CR-TE5	WEICHAH WP4.1	Cummins QSF 3.8 L
Puissance nominale	55.4kw	74kw	74kw 55KW(EU V)
Couple max.	265Nm	420Nm	420Nm
Cylindre	3	3	3
Cylindrée	3310ml	4088ml	3760ml
Transmission	Hydrodynamique	Hydrodynamique	Hydrodynamique
Vitesse de déplacement maximum	27km/h	33.8km/h	35km/h
2 ou 4 roues directrices / mode crabe	2WS/4WS/Crab	2WS/4WS/Crab	2WS/4WS/Crab
Pneu			
Type	12.00-16.5-12PR	400/70R24	400/70R24
Hydraulique			
Pompe d' instrument	Pompes à engrenages	Pompes à engrenages	Pompe à piston
Débit hydraulique - pression	88L/min-270bar	110-270L/min-bar	132-270 L/min-bar
Capacités réservoirs			
Capacité du réservoir hydraulique	100L	140L	140L
Capacité du réservoir de carburant	65L	145L	145L
Fourche			
Dimension de fourche	1220mm× 122mm×45mm	1220mm× 122mm×50mm	1220mm× 122mm×50mm
Fourche rotative	132°	147°	126°
Vitesse de fonctionnement			
Montée/descente de la flèche	7.9/5.2s	7.04/5.04s	10.2/8s
Extension/retrait de flèche	5.7/4.5s	7.82/5.55s	12.7/8s
Chariot élévateur à fourche	3.5s	5s	4.6s
Retrait de flèche	3.5s	4s	4s



Courbes de travail ZTH2506



Courbes de travail ZTH3507



Courbes de travail ZTH3513