ZT22JE/ZT26JE NACELLES TÉLESCOPIQUES ÉLECTRIQUES

Conforme aux normes CE/ANSI/CSA



Silencieuse et respectueuse de l'environnement



Double capacité



Pente





- Batteries Lithium sur-mesure, machine silencieuse et respectueuse de l'environnement. Pas d'émission de carbonne, idéal pour la construction et la maintenance.
- Un système de gestion de la charge performant combiné avec les batteries Lithium offrent un temps d'utilisation élevé
- Le système de charge associé à une régénération courant basse température augmente l'utilisation des batteries Lithium au minimum de 10%
- ➤ Livré avec différentes prises permettant des charges de 10A/16A/32A au choix, afin d'offrir une puissance de charge adaptable

- Les capots sur charnieres, les caissons ouvrables ainsi que les opercules permettent une inspection facile pour les contrôles
 - La précision et l'efficacité du déplacement est assuré par les moteurs asynchrones. Le gravissement atteint 45% et les moteurs sont sans maintenance pendant toute leur durée de vie

ZOOMLION

 L'utilisation des composites GFRP pour la conception des carters, outre le gain de poids, permet de garder facilement une apparence propre ainsi qu'une résistance à la rouille, la chaleur et les coups.

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques standards

1000 1 1 1 1 m		
Klaxon	Mise à niveau automatique panier	Essieu oscillant
Alarmes de dévers	Bouton d'arrêt d'urgence	Ecran 4,3' Led
Commandes proportionnelles	Alarmes anti-basculement	Capteur de poids
Portillon panier à fermeture	e Système de descente de secours Déport	Déport tourelle
automatique	Système de diagnostique embarqué	Système anti-écrasement
Elach do cignalication		

Ontions at accessoires

Phare de travail sur la plateforme	Huile hydraulique basse températu	ıre
Prise électrique sur la plateforme 220v ac via rallonge intégrée	Huile hydraulique bio-dégradable	
Connecteur pneumatique sur la plateforme via rallonge intégrée	Pneu non marquant	ZOON

NOUS CONTACTER AVEC ZOOMLION GREE

Phone: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971 E-mail: awm@zoomlion.com Add: ZOOMLION Wangcheng Industrial Park, Tengfei Road 997, Changsha, Hunan, China Web: www.en.zoomlion.com




DONNÉES TECHNIQUES DE LA NACELLE TÉLESCOPIQUE




Modèles	ZT26JE	ZT22JE		
	Dimensions			
Hauteur de travail	28.70m	24.40m		
Hauteur de la plateforme	26.70m	22.40m		
Portée horizontale	22.1m	17.9m		
A - Longueur position repliée	11.91m	10.3m		
B - Largeur position repliée	2.49m	2.49m		
C - Hauteur position repliée	2.82m	2.76m		
D - Longueur de la plate-forme	2.44m	2.44m		
E - Largeur de la plate-forme	0.91m	0.91m		
Longueur du JIB	1.83m	1.83m		
F - Empattement	2.80m	2.52m		
G - Garde au sol	0.41m	0.41m		
Performances				
Capacité maximum sur plateforme (Sans restriction / avec restriction)	300/454kg	300/454kg		
Vitesse de déplacement	5.5km/h	5.5km/h		
Pente maximum	45% (24°)	45% (24°)		
Rayon de braquage (intérieur)	3.11m	2.72m		
Rayon de braquage (extérieur)	6.16m	5.58m		
Rotation tourelle	360° continue	360° continue		
Rotation de la plate-forme	±90°	±90°		
Déport arrière	1.61m	1.61m		
Rotation panier JIB	130°(-55°~75°)	130° (– 55°~75°)		
Vitesse de vent maximu	45 km/h	45 km/h		
Puissance				
Batterie	80V	80V		
Chargeur	5KW/80V	5KW/80V		
Moteur déplacement	5.2KW	4.2KW		
Moteur levage	30KW	21KW		
Energie auxiliaire	12V DC	12V DC		
Capacité du réservoir Hydraulique	120L	120L		
Motorisation	4 Roues motrices	4 Roues motrices		
Pneu				
Туре	pneu rempli moussees 15-625 385/65-24 pneu plein	pneu rempli mousse 355/55-24.5 355/55 D625 pneu plein		
Poids				
Poids de toute la machine	17600kg	13200kg		







Courbes de travail ZT22JE



Courbes de travail ZT26JE