

# NOUS CONTACTER AVEC ZOOMLION GREEN

NOUVEAU MODELE | Nacelle À Ciseaux 100% Electrique 100% ELECTRIQUE, SANS HUILE HYDRAULIQUE



## LES POINTS FORTS

### Entraînement complètement électrique

- ▶ Entraînement 100% électrique, sans système hydraulique, aucune fuite d'huile hydraulique
- ▶ Le degré de protection IP67 du moteur de déplacement permet d'offrir une plus longue durée de vie
- ▶ Aucune fuite, zéro émission, plus écologique, s'adapte aux conditions de fonctionnement avec des exigences strictes relatives à l'environnement

### Maîtrise des coûts de maintenance

- ▶ Articulation sans graissage
- ▶ Moteur de levage Courant continue sans balais et sans entretien
- ▶ Tiroir permettant un accès facile à tout les composants

### Télématique

- ▶ Récupération d'énergie pendant l'utilisation (15% d'utilisation en plus)
- ▶ Contrôle de la charge en temps réel
- ▶ Affichage de la hauteur en temps réel



## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques standards

- ▶ Entraînement 100% électrique
- ▶ Alarme de mouvement
- ▶ Garde-corps se rabattant
- ▶ Flash de signalisation
- ▶ Portillon nacelle
- ▶ Système anti-basculement automatique (potholes)
- ▶ Système de protection de charge batterie
- ▶ Système de descente nacelle de secours
- ▶ Système de diagnostic embarqué
- ▶ Alarme de dévers
- ▶ Passage de fourches

### Accessoires et options

- ▶ Phare de travail sur plate-forme
- ▶ Connecteur pneumatique sur la plate-forme via rallonge intégrée



NOUS CONTACTER AVEC ZOOMLION GREEN

Phone: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971  
E-mail: awp@zoomlion.com

Add: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China  
Web: www.zoomlion-access.com

# NACELLES CISEAUX 100% ÉLECTRIQUE

## ZS0407E/ZS0607E

Conforme aux normes CE

Modèle	ZS0407E	ZS0607E
<b>Dimensions</b>		
Hauteur de travail	6.2m/5.6m	7.8m/6.4m
A - Hauteur de la plateforme (nacelle dépliée)	4.2m/3.6m	5.8m/4.4m
B - Hauteur de la plateforme (nacelle repliée)	0.95m	1.05m
C - Longueur de la plateforme	1.29m	1.65m
D - Largeur de la plateforme	0.7m	0.74m
Extension de la plateforme	0.6m	0.91m
E-Hauteur nacelle repliée avec garde-corps position haute	2.05m	2.20m
Hauteur nacelle repliée avec garde-corps position basse	1.7m	1.79m
F - Longueur totale	1.44m	1.85m
G - Largeur totale	0.76m	0.76m
H - Empattement	1.05m	1.37m
I - Garde au sol (antibascullement replié)	0.06m	0.06m
J - Garde au sol (antibascullement déplié)	0.017m	0.016m
<b>Performances</b>		
Capacité sur plateforme	240kg	230kg
Capacité sur extension	100kg	113kg
Nombre de personnes maximales	2/1	2/1
Vitesse de translation (nacelle repliée)	4km/h	4km/h
Vitesse de translation (nacelle dépliée)	0.8km/h	0.8km/h
Rayon de braquage (intérieur)	0.4m	0.1m
Rayon de braquage (extérieur)	1.6m	1.6m
Moteur de levage	24V/1.2KW	24V/1.8KW
Moteur d'entraînement	2x0.45KW	2x0.65KW
Temps de levée/descente	25/25s	25s/25s
Pente	30% (17°)	25%(14°)
Inclinaison maximale (latérale/verticale)	1.5°/3°	1.5°/3°
Entraînement	Roues arriere	Roues avant
Frein	Roues arriere	Roues avant
Pneu	Ø230mmX80mm	Ø323mmx100mm
<b>Batteries et chargeurs</b>		
Batteries	2x12V/85Ah	4x6V/170Ah
Chargeur	24V/15A	24V/30A
<b>Poids</b>		
Poids total	920kg	1455kg

